Манометры и вакуумметры

Манометры

# Манометр DN 63 с задним(осевым) присоединением без фланца, с глицерином (1/4" BSP)




**Точность:** 1,60%

**Размеры:** B=29
C=14
D=62
E=53

**Диапазон раб. температуры:** от -20 до +60ºC

| Код заказа | R1 | Шкала (bar) |
|---|---|---|
| **MFI6304001-DBSB** | 1/4'' BSP | 0-1 |
| **MFI63042.5-DBSB** | 1/4'' BSP | 0-2.5 |
| **MFI6304004-DBSB** | 1/4'' BSP | 0-4 |
| **MFI6304006-DBSB** | 1/4'' BSP | 0-6 |
| **MFI6304010-DBSB** | 1/4'' BSP | 0-10 |
| **MFI6304012-DBSB** | 1/4'' BSP | 0-12 |
| **MFI6304016-DBSB** | 1/4'' BSP | 0-16 |
| **MFI6304020-DBSB** | 1/4'' BSP | 0-20 |
| **MFI6304025-DBSB** | 1/4'' BSP | 0-25 |
| **MFI6304040-DBSB** | 1/4'' BSP | 0-40 |
| **MFI6304060-DBSB** | 1/4'' BSP | 0-60 |
| **MFI6304100-DBSB** | 1/4'' BSP | 0-100 |
| **MFI6304160-DBSB** | 1/4'' BSP | 0-160 |
| **MFI6304250-DBSB** | 1/4'' BSP | 0-250 |
| **MFI6304315-DBSB** | 1/4'' BSP | 0-315 |
| **MFI6304400-DBSB** | 1/4'' BSP | 0-400 |

*Информация, собранная в данной технической документации (Каталоге), носит информативный характер и может быть изменена без предварительного уведомления. DICSA не несет никакой ответственности за ненадлежащее использование продукта, за исключением тех, которые связаны с производственными дефектами.*

# Манометр DN 63 с задним(осевым) присоединением без фланца, с глицерином (1/4" BSP)



| Код заказа | R1 | Шкала (bar) |
|---|---|---|
| **MFI6304600-DBSB** | 1/4'' BSP | 0-600 |

*Информация, собранная в данной технической документации (Каталоге), носит информативный характер и может быть изменена без предварительного уведомления. DICSA не несет никакой ответственности за ненадлежащее использование продукта, за исключением тех, которые связаны с производственными дефектами.*