КАТУШКИ ДЛЯ СОЛЕНОИДНЫХ КЛАПАНОВ

M630* / M631*

9800*

M630DT*

Напр. питания [V]	Маркировка	Тип катушки	Код заказа	Код заказа разъема	Потреб. Мощьн. [W]	Коэф. нагруж. ED [%]	Класс	Вес [гр]	Подход. для клапана
12DC	12DC_M630	DC	**M6306012**	KA132000B1 DIN43650/ISO4400	18W	100	H	130	MSV30/31 MDV MSV4V CSPC15
24DC	24DC_M630	DC	**M6306024**	KA132000B1 DIN43650/ISO4400	18W	100	H	130	MSV30/31 MDV MSV4V CSPC15
24AC	24AC_M631	RC со встроенным выпрямительным мостом	**M6316024**	KA132000B1 DIN43650/ISO4400	18W	100	H	130	MSV30/31 MDV MSV4V
115AC	115AC_M631	RC со встроенным выпрямительным мостом	**M6316115**	KA132000B1 DIN43650/ISO4400	18W	100	H	130	MSV30/31 MDV MSV4V
230AC	230AC_M631	RC со встроенным выпрямительным мостом	**M6316230**	KA132000B1 DIN43650/ISO4400	18W	100	H	130	MSV30/31 MDV MSV4V
12DC	12DC_M630DT	DC, Deutsch	**M6306012DT**	DT06-4S Deutsch	16W	100	H	117	MSV30/31 MDV30/31 SD00
24DC	24DC_M630DT	DC, Deutsch	**M6306024DT**	DT06-4S Deutsch	16W	100	H	117	MSV30/30 MDV30/31 SD00
12DC	Встроен в код пропорционального клапана VMPC2	DC	**98001190**	KA132000B1 DIN43650/ISO4400	36W	100	H	257	VMPC2
24DC	Встроен в код пропорционального клапана VMPC2	DC	**98002190**	KA132000B1 DIN43650/ISO4400	36W	100	H	247	VMPC2

Другие напряжения и типы электрических разъемов (усилитель Junior, гибкие выводы и т. Д.) Доступны по запросу.
Пусковая мощность может быть до 3,5 раз выше, чем удерживающая мощность.
Теплоизоляция катушки: класс H. Электрическое подключение: DIN 43650-A / ISO 4400. Степень защиты катушки: IP65.